



Открытое Акционерное Общество "Завод "Радиян"

Россия, 356300, Ставропольский край, с.Александровское, Промышленный проезд, 2
Тел. (865-57) 2-65-93
Тел/факс (865-57) 2-65-95
<http://www.radianzavod.rue-mail: comer@radianzavod.ru>

"Удовольствие от хорошего качества длится дольше,
чем радость от низкой цены..."

ПРАЙС-ЛИСТ на системы контроля высева СКИФ-19 для посевных комплексов и комплектацию к ним с 01.03.2017г.

| Наименование | Цена, руб. с НДС | Назначение/контролирует | Краткое описание. Состав. | Основное применение, производители посевной техники |
|--|---------------------|--|--|--|
| СКИФ-19.Т | 69 000 | -факт пролета семян к сошнику, -факт вращения валов дозаторов, -целостность цепи подключения датчиков ДПП, -напряжение в сети питания и надежность контакта присоединения системы к цепи питания. Предусмотрена возможность - контроля 2-х линий датчиков пролета - контроля "колейных" датчиков на2-х линиях | -монитор с ЖК-дисплеем, -комплект соединительных кабелей, -комплект датчиков, -комплект кронштейнов. Возможность программирования колейных датчиков. Датчики ДПП поставляются отдельно. | Пневматические сеялки: -Amazonе всех типов в дополнение к имеющейся системе контроля -сеялки, на которых нужно контролировать только пролет семян к сошнику. |
| Комплект С 19.В | 8 400 | Адаптация СКИФ-19.Т к установке на посевные комплексы. | -комплект соединительных кабелей | AMAZONE Citan, Condor, Cirrus Lemken Poettingerит.п. |
| Комплект У 19.В | 20 000 | Адаптация СКИФ-19.Т к установке на все посевные комплексы | -комплект соединительных кабелей | MORRIS, BOURGAULT, Flexi-Coil, GHERARDI, JOHN DEERE и другие |
| Комплект 2Л-19 | 9 000 | Адаптация СКИФ-19Т к установке на посевные комплексы, где необходим контроль двух линий датчиков пролета или более 90 датчиков пролета. | -комплект соединительных кабелей | Посевные комплексы, на которых предусмотрена раздельная подача семян и удобрений в сошник |
| ДПП | 1 660 | Запатентованный датчик, который монтируется поверх семяпровода. Предназначен для контроля пролета семенного материала и удобрений к сошнику через семяпровод в составе <u>пневматической</u> сеялки. | Микропроцессорный акустический трехпроводной датчик пролета семян. Используется в СКИФ 19, 26, 27,28, 29 | Подходит для пневматических сеялок с пластиковыми семяпроводами с наружным диаметром от 28 до 43 мм |
| ХОМУТ 32*50/ оксидированный (черный) | 25 / 35 | Предназначен для крепления датчиков ДПП на семяпроводах | | |
| Пуско-наладочные работы | | 20 % от стоимости комплекта | Транспортные расходы | 20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону) |