АкционерноеОбщество"Завод "Радиан"

Россия, 356300, Ставропольский край, с.Александровское, Промышленный проезд, 2
Тел. (86557) 2-65-93; Тел/факс (86557) 2-65-95
http://www.radianzavod.ruе-mail: comer@radianzavod.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

на системы контроляСКИФ-Т04 для сеялок точного высева и комплектацию к ним

с 01.03.2018 г.

Наименование	Цена, руб. с НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-Т04.2	**22 000**	Система СКИФ-Т04 предназначена для контроля технологических параметров работы сеялки точного высева (до 12-ти рядков)и настройки сеялки на оптимальный режим высева. Система контролирует: -пролет семян через сошник, -интервалы между семенами в ряду, -количество пропусков и двойников по ряду и сеялке в целом, -исправность датчиков и целостность цепи их подключения, -равномерность распределения семян по ряду, -норму высева, -засеянную площадь (Га), -наработку в моточасах	-блок обработки данных -датчик ДМ -соединительные кабели -кронштейны -втулка с магнитами Датчики ДТФ поставляются отдельно и изготавливаются индивидуально под каждый тип высевающего аппарата.	Сеялки точного высева с количеством рядков **8-12 шт**
СКИФ-Т06	**45 000**	Система СКИФ-Т06 предназначена для контроля технологических параметров работы сеялки точного высева (более 12-ти рядков) и настройки сеялки на оптимальный режим высева. Система контролирует: -пролет семян через сошник, -интервалы между семенами в ряду, -количество пропусков и двойников по ряду и сеялке в целом, -исправность датчиков и целостность цепи их подключения, -равномерность распределения семян по ряду, -норму высева, -засеянную площадь (Га), -наработку в моточасах	-блок обработки данных -датчик ДМ -соединительные кабели -кронштейны -втулка с магнитами Датчики ДТФ поставляются отдельно и изготавливаются индивидуально под каждый тип высевающего аппарата.	Сеялки точного высева с количеством рядков **более 12 шт**
Монитор МТ 04	**19 000**	Устройство отображения информации. Используется совместно с СКИФ-Т04.2	-монитор -соединительные кабели	Сеялки точного высева с количеством рядков **8-12 шт**
Монитор М8.4	**34 000**	Устройство отображения информации. Работает совместно со СКИФ-Т04.2 и СКИФ-Т06 и отличается от стандартного монитора МТ04 увеличенным дисплеем 100х33мм. Информация о процессе сева предоставляется в виде пиктограмм и текстовых сообщений.	-монитор -соединительные кабели	Сеялки точного высева с количеством рядков **8-24шт**
Датчик ДТФ	**1 990**	Датчик предназначен для установки в высевающий аппарат или на семяпровод сеялки точного высева.	Выполняется в различных вариантах индивидуально для каждого вида сеялок.	МС, Веста, Gaspardo, ТСМ-8000 и ТСМ-4150 Gherardiипр.
Кабель №138 -Г	**2 880**	Один кабель предназначен для подключения 4-х датчиков ДТФ к системе контроля СКИФ-Т04	-кабель-разветвитель стандартной длины	Gaspardo SFFOGIA
Кабель №138 -Д	**3 200**	Один кабель предназначен для подключения 4-х датчиков ДТФ к системе контроля СКИФ-Т04	-кабель-разветвитель удлиненный	ТСМ-8000 Massey Fergusson Mater Массипр.
Кабель №138 -К	**2 590**	Один кабель предназначен для подключения 4-х датчиков ДТФ к системе контроля СКИФ-Т04	-кабель-разветвительукороченный	МС
Кабель №9Э-3м	**1 800**	Кабель предназначен для подключения датчиков ДТФ на сеялках с количеством 9 и более сошников	-кабель-удлинитель	Сеялки точного высева с количеством сошников более 9-ти

Пусконаладочные работы	30 % от стоимости комплекта	**Транспортные расходы**	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)