

ПРАЙС-ЛИСТ №4
на систему контроля высева СКИФ-30 для посевных комплексов и комплектацию к ним с 15.02.2021 г.

Наименование	Цена, руб. без НДС	Назначение/контролирует	Краткое описание. Состав.	Основное применение, производители посевной техники
СКИФ-30.1	44 500	-величину потока посевного материала через каждый сошник в двух линиях; -исправность датчиков пролета и целостность цепи их подключения; -факт вращения вала (или валов) дозатора высевающего агрегата;	Интеллектуальная система контроля высева. -основной блок сбора данных, -минимально необходимый комплект датчиков и соединительных кабелей. Предназначается для контроля только датчиков пролета. Датчики пролета посевного материала (ДП-5 и ДПФС-32) и комплекты расширения заказываются дополнительно под каждый тип посевного комплекса.	Минимальный комплект, подходит только для сеялок Amazone DMC.
СКИФ-30.2	44 100	-факт снижения уровня посевного материала в трех бункерах сеялки; -скорость вращения двух вентиляторов; - скорость движения ПК (только в СКИФ 30.2); -засеянная площадь, га (только в СКИФ 30.2)		
Монитор МЗЗУМ	37 000	Устройство отображения информации с двустрочным ЖК-дисплеем	-блок отображения информации, -комплект соединительных кабелей	Подключается к СКПК СКИФ-30.1
Монитор М 8.3S	42 850	Устройство отображения информации с графическим ЖК-дисплеем 100*33 мм.		Подключается к СКПК СКИФ-30.2
все дополнительные опции, доступные к подключению см. в прайсах №6 и №7				
Комплект Х-30.1	25 000	Адаптация СКИФ-30 к установке на посевные комплексы HORSCH, Morris, Агро-союз, Versatile, Lemken и т.д. Предназначен для обеспечения полного контроля работы ПК (контроль бункеров, вентилятора, вала дозатора, датчик пути (только в СКИФ 30.2))	-соединительные кабели, -датчик ДФА, ДМ, ДМИ	HORSCH Amazone Condor Hatzenbichler Morris Агро-союз Versatile Lemken
Комплект Х-30.2	25 700		-соединительные кабели, -датчик ДФА, ДМ -кронштейны	
Комплект С-30.1	13 100	Адаптация СКИФ-30 к установке на посевные комплексы "AMAZONE" Citan, Cirrus всех видов	-доп. комплект кабелей-удлинителей между датчиками ДП-5	AMAZONE - Citan, Cirrus
Комплект Д-9.4-30.1	13 500	Адаптация СКИФ-30 к установке на механические сеялки	-соединительные кабели -датчики ДФА, ДМ	Amazone D9 RITM C3-6 Sower 3600
ДП-5	2 210	Предназначен для контроля потока посевного материала (семян и/или гранул удобрений) по семяпроводу к сошнику сеялки.	Микропроцессорный пятипроводной акустический датчик пролета семян. Используется в СКИФ-30.	Подходит для пневматических сеялок с пластиковыми семяпроводами с наружным диаметром от 28 до 43 мм.
ДПФС-32	2 250	Предназначен для контроля потока посевного материала (семян и/или гранул удобрений) по семяпроводу к сошнику сеялки.	Оптический датчик пролета семян. Устанавливается в разрез семяпровода. Используется в СКИФ-30.	Подходит для сеялок с внутренним диаметром семяпровода 31-33 мм
ХОМУТ 32*50/оксидированный (черный)	24 / 34	Предназначен для монтажа датчиков ДП-5, ДПФС-32, ДПП и ДС на семяпроводы		
Пуско-наладочные работы		20 % от стоимости комплекта	Транспортные расходы	20 руб. за 1 км (расстояние считается в одну сторону)